



SPECIFIKACE HRUBÉ STAVBY

Zdůvodnění certifikace naší konstrukce, dodávame hrubou stavbu v tomto rozsahu:

Difúzně otevřený systém

- Obvodová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami vyplněná tepelnou izolací.
- Z exteriéru jsou obvodové stěny říděny fasádní deskou Inthermo skleněnou fasádní omítkou Inthermo.
- Střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací včetně položení pojistné hydroizolace, kontralatí, latí, střešní krytiny a klempířských prvků.
- V interiéru je nastřešná konstrukce říděná aparotermální fólií. Dále je obvodové stěny říděny aparotermální konstrukcí.
- Vnitřní říčky jsou dodávány v podobě opláštěné keramické konstrukce.
- Celá stavba je osazena výplněmi otvorů včetně venkovních parapetů.
- Štítové a okapové římsy jsou obloženy dřevěnými palubkami, které jsou opatřeny nátěrem.



Difúzně uzavřený systém

- Obvodová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami vyplněná tepelnou izolací.
- Z exteriéru jsou obvodové stěny říděny deskou z nového polystyrenu skleněnou fasádní omítkou.
- Střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací včetně položení pojistné hydroizolace, kontralatí, latí, střešní krytiny a klempířských prvků.
- V interiéru je obvodové stěny říděny aparotermální fólií. Dále je obvodové stěny říděny aparotermální konstrukcí,
- Vnitřní říčky jsou dodávány v podobě opláštěné keramické konstrukce.
- Celá stavba je osazena výplněmi otvorů včetně venkovních parapetů.
- Štítové a okapové římsy jsou obloženy dřevěnými palubkami, které jsou opatřeny nátěrem.

