

SPECIFIKACE HRUBÉ STAVBY

Z důvodu certifikace naší konstrukce, dodáváme hrubou stavbu v tomto rozsahu
Použité materiály vč. rozměrů odpovídají našim standardním řešením

System difuzněuzavřený

- Obvodová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami vyplněná tepelnou izolací.
- Z exteriéru jsou na obvodové stěny připevněny desky z pěnového polystyrenu s konečnou fasádní omítkou.
- Střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací vč. položené pojistné hydroizolace, kontralatí, latí, střešní krytiny a klempířských prvků.
- V interiéru je na obvodové stěny a střešní konstrukci připevněna parotěsná fólie. Dále je na obvodové stěny připevněna předsazená konstrukce,
- Vnitřní příčky jsou dodávány v podobě neopláštěné rámové konstrukce.
- Celá stavba je osazena výplněmi otvorů vč. venkovních parapetů.
- Štítové a okapové římsy jsou obloženy dřevěnými palubkami, které jsou opatřeny nátěrem.



System difúzněotevřený

- Obvodová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami vyplněná tepelnou izolací.
- Z exteriéru jsou na obvodové stěny připevněny fasádní desky Inthermo s konečnou fasádní omítkou Inthermo.
- Střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací vč. položené pojistné hydroizolace, kontralatí, latí, střešní krytiny a klempířských prvků.
- V interiéru je na střešní konstrukci připevněna parotěsná fólie. Dále je na obvodové stěny připevněna předsazená konstrukce.
- Vnitřní příčky jsou dodávány v podobě neopláštěné rámové konstrukce.
- Celá stavba je osazena výplněmi otvorů vč. venkovních parapetů.
- Štítové a okapové římsy jsou obloženy dřevěnými palubkami, které jsou opatřeny nátěrem.



System nízkoenergetický

- Obvodová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami vyplněná tepelnou izolací.
- Z exteriéru jsou na obvodové stěny připevněny desky z pěnového polystyrenu s konečnou fasádní omítkou.
- Střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací vč. položené pojistné hydroizolace, kontralatí, latí, střešní krytiny a klempířských prvků.
- V interiéru je na střešní konstrukci připevněn dřevěný rošt, který je vyplněn tepelnou izolací a parotěsná fólie. Dále je na obvodové stěny připevněna předsazená konstrukce.
- Vnitřní příčky jsou dodávány v podobě neopláštěné rámové konstrukce.
- Celá stavba je osazena výplněmi otvorů vč. venkovních parapetů.
- Štítové a okapové římsy jsou obloženy dřevěnými palubkami, které jsou opatřeny nátěrem.

